

SUORITUSTASOILMOITUS

(Nro. 013-01072013-ver 1)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

VELAS emalimaalattu karkaistu rakennuslasi

2. Tuotteen yksilöinti

Lähetenumero (ks. tuotteen mukana tulevan lähetteen oikea yläkulma)

3. Tuotteen käyttötarkoitus

Maalattu karkaistu lasi rakentamiseen

4. Valmistaja

V.E.Lipponen Oy, Nuottasaarentie 8, 90400 OULLU
08-535 5300, sales@lasilipponen.fi, www.lasilipponen.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei tarpeellinen

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos VTT rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 0809-CPD suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportit

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei tarpeellinen

V.E.Lipponen Oy, Nuottasaarentie 8, 90400 OULLU

Puh. 08 – 535 5300, fax 08-377811, sales@lasilipponen.fi, www.lasilipponen.fi

9. Ilmoitetut suoritusastot ¹⁾

Perusominaisuudet	Suoritusasto ¹⁾				
	4	5	6	8	10
Lasin paksuus (mm)	4	5	6	8	10
Luodinkestävyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Räjähdyspaineen kestävyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Murron kestävyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Iskunkestävyys	NPD	1(C)2	1(C)3	1(C)2	NPD
Mekaaninen kestävyys: kestävyys äkillisiä lämpötilan vaihteluita ja lämpötilaeroja vastaan (K)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Mekaaninen kestävyys: kestävyys lasiyksikköön kohdistuvia tuuli- ja lumikuormia sekä pysyviä ja/tai hetkellisiä kuormia vastaan (mm)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Ilmaaeneristävyyden Rw (C, C _{tr}) ²⁾	29 (-2; -3) dB	30 (-1; -2) dB	31 (-2; -3) dB	32 (-2; -3) dB	33 (-2; -3) dB
Energian säästö ja lämmöneristävyyden U arvo ²⁾	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Valon läpäisy ja heijastuminen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Aurinkoenergiaan liittyvät ominaisuudet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

EN 12150 - 2:2004

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Oulussa 27.6.2013


Pertti Lipponen
Johtaja

¹⁾ Ilmoitetut suoritusastot ovat aina kyseisen tuotteen perheen minimiarvoja
²⁾ Arvot perustuvat raaka-lasin taukukoarvoihin